

ROKOL® SELLÜLOZİK TİNER



Məhsul haqqında

Yüksək keyfiyyətli solventlərdən istehsal edilmiş sellülozik tinerdir. ROKOL Sellülozik Tiner lakların quruma, parıltılıq, yayılma və s. xüsusiyyətlərinə müsbət şəkildə təsir edir.

İstifadə sahələri

Bu sellülozik tinerdən:

- ROKOL sellülozik məhsulların incəldilməsində;
- səthlərin və boya üçün istifadə olunan alətlərin təmizlənməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

- sellülozik məhsulların incəldilməsində etibarlı şəkildə istifadə olunur;
- boyaların səthə yapışma gücünü artırır;
- yayılmanı asanlaşdırır;
- fiziki və kimyəvi təsirlərə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. Nitrosellüloz əsaslı dolğu, parlaq verniklərin, həmçinin sənaye boyalarının

incəldilməsində istifadə olunur. İstifadədən sonra qabın qapağı möhkəm şəkildə bağlanmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	şəffaf
Tərkibi	sellülozik solvent əsaslı
Qablaşdırma	0,85; 3,0 və 15 litrlik demir qablarda

Sərfiyyat

Sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 3 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- oddan qoruyun;
- tiner buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş mə-

lumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;

- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!